

# BPD-120

BOMBA PERISTÁLTICA



HEMOCOR IND. E COM. DE PEÇAS E  
PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.  
Rua ITAPIRU, 398 – SAÚDE  
04143-010 – SÃO PAULO – SP  
Tels.: 11 3881-8283 / 11 98193 9051  
CNPJ: 67.621.391/0001-32  
[hemocor@hemocornet.com.br](mailto:hemocor@hemocornet.com.br)

# BPD-120

## BOMBA PERISTÁLTICA

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>VELOCIDADE:</b>	Regulável de 0 a 100 rpm (fluxo de 0 a 1000 ml/min para linha com D. I. = 6,4 mm e D. E. = 10 mm).
<b>LEITURA DE FLUXO:</b>	Não disponível neste modelo.
<b>BITOLAS DE LINHAS:</b>	possibilidade de uso de linhas com D.E. = 3 mm até D.E. = 16 mm
<b>PRESSÃO MÁX. DE BOMBEAMENTO:</b>	1000 mmHg
<b>DIMENSÕES FÍSICAS:</b>	Altura: 260 mm Largura: 156 mm Profundidade: 270 mm Peso: 6 kg
<b>ALIMENTAÇÃO:</b>	Tensão: 127 ou 220VAC Potencia: 120Watts
<b>INDICAÇÕES:</b>	A bomba peristáltica BPD-120 é indicada para bombeamento de líquidos em geral, em situações em que não possa haver contato com o meio externo.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- rolete auto regulável através de coxins especiais calibradas na fábrica;
- sistema de acionamento de alta precisão proporcionando grande estabilidade de rotação e fluxo;
- materiais de construção: plásticos de engenharia (polipropileno, poliamida e poliacetal) e partes metálicas em aço inoxidável.

<b><u>GARANTIA:</u></b>	Um ano contra defeitos de fabricação; esta cobertura restringe a execução dos reparos no laboratório da sede da Hemocor Ind. e Com. Ltda. Não estão cobertas as despesas de frete.
-------------------------	--